

Stampante HP Designjet Z5200 PostScript



Trasformate il vostro business con stampe in grande formato di alta qualità e profitto elevato, in modo rapido e semplice.



Semplice e intuitiva.

- Riducete a metà il numero di passaggi necessari per creare una stampa¹: invio contemporaneo di file multipli, direttamente alla stampante, senza dover aspettare l'apertura delle applicazioni.
- HP Instant Printing Pro semplifica il processo di stampa dall'inizio alla fine con preparazione dei file semplice e veloce, nidificazione automatica, anteprima, orientamento e indicatori di ritaglio.
- Colori precisi in modo rapido, semplice e conveniente – lo spettrofotometro integrato consente la calibrazione e la creazione di profili in automatico, riducendo i costosi tentativi di stampa.
- Produzione di una grande varietà di applicazioni di lunga durata grazie agli inchiostri pigmentati HP Vivera.

Stampa veloce.

- Incrementate la produttività, risparmiate fino a cinque minuti per ogni stampa e completate gli ordini rapidamente – stampa fino a 41 m² a velocità massima e 9 m² a velocità di produzione senza sacrificare la qualità, utilizzando gli inchiostri pigmentati HP Vivera.
- Ottimizzate il flusso di lavoro: elaborazione di file di grandi dimensioni in modo rapido e semplice con il disco rigido da 160 GB.
- Sfruttate la funzionalità HP Designjet Excel Accounting Report per tenere traccia dei lavori per cliente, lavoro o costo.
- Stampa non presidiata con cartucce d'inchiostro HP da 300 ml.

Stampa di tutti i file.

- Risultati affidabili di alta qualità su una vasta gamma di applicazioni con il supporto PostScript integrato per file PS/PDF.
- Rispondete in modo rapido e affidabile alle aspettative dei clienti sul colore con l'emulazione PANTONE HP Professional.
- Stupite i vostri clienti con stampe a colori e in bianco e nero di lunga durata² con risoluzione fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati.
- Stampa quotidiana economica e qualità di stampa avanzata con la carta comune universale HP e la carta HP per getto d'inchiostro HP Bright White con tecnologia ColorPRO.

¹ Confronto tra la stampa con HP Instant Printing Pro rispetto alla stampa da un'applicazione e utilizzando il driver per i file supportati con HP Instant Printing Pro.

² Indice di resistenza allo sbiadimento per esposizioni in interni/lontano dalla luce diretta del sole, protette da vetro, a cura di HP Image Permanence Lab e/o di Wilhelm Imaging Research, Inc. su una gamma di supporti HP. Indici di impermeabilità testati da HP Image Permanence Lab su una gamma di supporti HP.

Stampante HP Designjet Z5200 PostScript

Specifiche tecniche

Stampa

Risoluzione di stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Margini (superiore x inferiore x sinistro x destro)	Rotolo: 5 x 5 x 5 mm (senza bordo su carte fotografiche a rotolo) Foglio: 5 mm (superiore), 5 mm (destra), 5 mm (sinistra), 17 mm (inferiore)
Tecnologia	Getto termico d'inchiostro HP
Tipi di inchiostro	Pigmentato
Colori inchiostro	8 (ciano, magenta, giallo, ciano chiaro, grigio chiaro, magenta chiaro, nero opaco, nero fotografico)
Goccia d'inchiostro	4 pl (l, lm, lg, pk), 6 pl (C, M, Y, mK)
Quantità d'inchiostro massima della cartuccia di stampa	Cartuccia d'inchiostro HP 772: ciano, magenta, giallo, ciano chiaro, grigio chiaro, magenta chiaro, nero opaco, nero fotografico Cartuccia d'inchiostro HP 70: ciano, magenta, giallo, ciano chiaro, grigio chiaro, magenta chiaro, nero opaco, nero fotografico (130ml)
Ugelli della testina di stampa	2112 per testina (2 colori per testina di stampa, 1056 ugelli per colore)
Testine di stampa	4 (magenta e giallo, nero opaco e ciano, nero fotografico e grigio chiaro, magenta chiaro e ciano chiaro)
Velocità di stampa	41 m ² /h
Precisione delle linee	+/- 0.2%
Larghezza minima della linea	0,04 mm (HP-GL/2 indirizzabile)
Ampiezza linea minima garantita	0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Massima lunghezza di stampa	91 m (a seconda dell'applicazione)
Massima densità ottica	Densità ottica del nero massima di 2,5 (4 L* min) su carta fotografica lucida ad asciugatura immediata HP Premium con inchiostri originali HP

Supporti

Gestione	Alim. foglio; alim. rotolo; vassoio di raccolta supporti; tagliatrice automatica (per ogni supporto eccetto tela)
Tipi	Carta fotografica, per prove, materiale di stampa per belle arti, autoadesivi, striscioni e insegne, bond e patinata, retroilluminati, stoffa/tessuto
Peso	500 g/m ²
Dimensioni	da 210 x 279 a 1118 x 1676 mm
Spessore	Fino a 0,8 mm

Memoria

Standard	32 GB (virtuali)
Disco rigido	Standard, 160 GB

Connettività

Interfacce (standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0, slot accessorio Jetdirect EIO
Interfacce (opzionale)	Server di stampa HP Jetdirect EIO
Linguaggi di stampa (standard)	Adobe PostScript® 3, Adobe® PDF, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2 (con HP Instant Printing PRO gratuita)
Driver inclusi	Driver HP PCL 3 GUI e PostScript® per Windows® (ottimizzati per AutoCAD 2000 e successivo) e Mac OS X; supporto per ambienti Citrix® XenApp e Citrix® XenServer

Compatibilità con i sistemi operativi

	Windows® 7 Home Premium/Professional/Ultimate; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate; Microsoft® Windows® XP (32 bit, 64 bit) Home/Professional, Server 2003 (32 bit, 64 bit), Server 2008 (32 bit, 64 bit); Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer
--	--

Requisiti di sistema consigliati

Mac	Mac OS X v10.4, v10.5; Processore PowerPC G3 o Intel® Core; 256 MB di RAM; 1 GB di spazio libero su disco rigido; Mac OS X v10.6: Computer Mac con processore Intel® Core; 1 GB di RAM; 2 GB di spazio libero sul disco fisso
Windows	Windows® 7: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz), 1 GB di RAM (32-bit) o 2 GB RAM (64 bit), 2 GB di spazio libero su disco; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz), 1 GB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco; Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 o superiore): Processore famiglia Intel® Pentium® o famiglia AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz), 512 MB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco

Requisiti ambientali

Temperatura di funzionamento	da 5 a 40°C
Temperatura di funzionamento consigliata	da 15 a 35 °C
Temperatura di immagazzinaggio	da -25 a 55°C
Umidità di funzionamento	Da 20 a 80% RH
Umidità di funzionamento consigliata	Da 20 a 80% RH
Umidità di immagazzinaggio	da 0 a 95% di umidità relativa

Acustica

Pressione sonora	49 dB(A) (attiva), 29 dB(A) (standby)
Potenza sonora	6,5 B(A) (attiva), 4,4 B(A) (standby)

Contenuto della confezione

CQ113A	Stampante; testine di stampa; cartucce d'inchiostro iniziali; supporto da 111,8 cm; alberino da 111,8 cm; Campione di rotolo di carta originale HP; guida di riferimento rapido; poster installazione; software di avvio; cavo di alimentazione
--------	---

Dimensioni (l x p x a)

Stampanti	1770 x 690 x 1047 mm
Imballato	1930 x 766 x 769 mm

Peso

Stampanti	86 kg
Imballato	123 kg

Consumo energetico

Valore massimo	Massimo 170 watt (attiva), < 31 watt (pronta), < 12 / < 30 watt con Digital Front End integrato (risparmio energetico), 0,1 watt (spenta)
----------------	---

Requisiti di alimentazione	Voltaggio di ingresso (autorilevazione) da 100 a 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max.
----------------------------	--

Certificazione

Sicurezza	EU (conformità LVD e EN 60950-1); Russia (GOST)
Elettromagnetico	Conforme ai requisiti di classe A EU (direttiva EMC)
Specifiche ambientali	ENERGY STAR®, WEEE; EU RoHS; REACH; FEMP
ENERGY STAR	Si

Garanzia

	Garanzia limitata di un anno. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.
--	---

Informazioni sugli ordini

Prodotto

CQ113A	Stampante PostScript HP Designjet Z5200 da 44"
--------	--

Accessori

Q6699A	Fuso da 44" HP Designjet Zx100 per la grafica
--------	---

Forniture inchiostro

C9390A	Cartuccia di inchiostro ciano chiaro da 130 ml HP 70
C9404A	Testina di stampa HP 70, nero opaco e ciano
C9405A	Testina di stampa HP 70, magenta chiaro e ciano chiaro
C9406A	Testina di stampa HP 70, magenta e giallo
C9407A	Testina di stampa HP 70 nero e grigio chiaro
C9448A	Cartuccia inchiostro nero opaco da 130 ml HP 70
C9449A	Cartuccia inchiostro nero per stampa fotografica da 130 ml HP 70
C9451A	Cartuccia di inchiostro grigio chiaro da 130 ml HP 70
C9452A	Cartuccia di inchiostro ciano da 130 ml HP 70
C9453A	Cartuccia di inchiostro magenta da 130 ml HP 70
C9454A	Cartuccia di inchiostro giallo da 130 ml HP 70
C9455A	Cartuccia di inchiostro magenta chiaro da 130 ml HP 70
CN629A	Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 772 da 300 ml, magenta
CN630A	Cartuccia Designjet HP 772 da 300 ml, giallo
CN631A	Cartuccia Designjet HP 772 da 300 ml, magenta chiaro
CN632A	Cartuccia Designjet HP 772 da 300 ml, ciano chiaro
CN633A	Cartuccia Designjet HP 772 da 300 ml, nero fotografico
CN634A	Cartuccia Designjet HP 772 da 300 ml, grigio chiaro
CN635A	Cartuccia Designjet HP 772 da 300 ml, nero opaco
CN636A	Cartuccia Designjet HP 772 da 300 ml, ciano

Materiali di consumo

C6036A	Carta per getto d'inchiostro HP Bright White - 914 mm x 45,7 m
CH025A	Polipropilene opaco HP Everyday - 1067 mm x 30,5 m - confezione da 2
Q1398A	Carta universale di alta qualità HP - 1067 mm x 45,7 m
Q1422A	Carta fotografica satinata HP Universal Photo Paper - 1067 mm x 30,5 m
Q1428A	Carta fotografica lucida HP Universal Photo Paper - 1067 mm x 30,5 m
Q1899B	Supporto per striscioni HP opaco - 1067 mm x 15,2 m (42 pollici x 50 piedi)
Q8706A	Carta opaca HP Artist Canvas - 1067 mm x 15,2 m (42 pollici x 50 piedi)
Q8748A	Pellicola per retroilluminazione colori vivaci HP Premium Backlit Film - 1067 mm x 30,5 m (42 pollici x 100 piedi)

Servizi e supporto

UV210E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z5200 44" giorno lav. succ., 3 anni
UV211E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z5200 44" giorno lav. succ., 4 anni
UV212E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z5200 44" giorno lav. succ., 5 anni
UV219E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z5200 44" risposta entro 4 ore 13x5, 3 anni
UV222PE HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z5200 44" post-garanzia giorno lav. succ., 1 anno
UV223PE HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z5200 44 post-garanzia giorno lav. succ., 2 anni
UV226PE HP Care Pack, Supporto Designjet Z5200 44" post-garanzia, risposta entro 4 ore 13x5, 1 anno

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.



Per maggiori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/designjetZ5200>

Per maggiori informazioni sui supporti di stampa di grande formato HP, visitate il sito Web: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

4AA1-1323ITE Pubblicato in EMEA Agosto 2013

