

Stampanti fotografiche HP Designjet serie Z6200

La stampante per grandi formati da produzione più rapida.



Tempi di esecuzione inferiori e maggiore produttività.

- Gli ordini vengono evasi rapidamente grazie alla stampante più veloce della sua categoria¹ e le richieste dei clienti vengono soddisfatte grazie alla velocità di stampa fino a 140 m²/h (1500 piedi²/h).
- Stampate e gestite immagini fotografiche di alta qualità velocemente.
- Il caricamento automatico dei supporti e l'area di caricamento ergonomica garantiscono maggiore produttività e comfort².

Alta qualità delle stampe fotografiche.

- È il momento migliore per differenziarsi ed espandersi: grazie ai nuovi inchiostri HP Vivid Photo, l'ampia offerta include stampe di eccezionale qualità fotografica e resistenza allo sbiadimento³.
- L'ampia gamma di colori garantisce un ottimo risultato, grazie all'inchiostro rosso cromatico e all'effetto lucido uniforme.
- Offrite un'incredibile qualità delle immagini in bianco e nero; create espositori per i punti vendita e box retroilluminati.

L'accuratezza del colore offerta dalla tecnologia HP è garantita.

- Dopo aver scelto i colori giusti è possibile iniziare a stampare in maniera accurata e semplice su diversi supporti di stampa, grazie allo spettrofotometro integrato e alla tecnologia di gestione del colore HP.
- Operazione affidabile: il kit di aggiornamento PostScript®/PDF opzionale garantisce compatibilità e controllo della stampa finale grazie alla tecnologia di emulazione PANTONE di HP.
- Sostituire la vecchia attrezzatura in tutta sicurezza grazie alla funzionalità di emulazione della stampante.

¹ Rispetto alle stampanti a getto d'inchiostro per grandi formati con costo inferiore a € 20.000 per le applicazioni grafiche. In base alle velocità del colore più elevate pubblicate dai produttori aggiornate a gennaio 2010. I metodi di test possono variare.

² Fornito esclusivamente con il modello da 1524 mm (60"). È necessario acquistare separatamente il rullo di avvolgimento Z6200 per il modello da 1067 mm (42").

³ Le stampe prodotte con gli inchiostri HP Vivid Photo su una gamma di supporti HP offrono resistenza all'esposizione in interni per oltre 1 anno senza laminazione; oltre 200 anni lontano dalla luce diretta del sole. Indice di resistenza allo sbiadimento per esposizioni in interni/lontano dalla luce diretta del sole a cura di HP Image Permanence Lab e di Wilhelm Imaging Research, Inc. su una gamma di supporti HP. Indici di resistenza all'acqua e di esposizione in interni a cura di HP Image Permanence Lab su una gamma di supporti HP. Per maggiori dettagli: www.hp.com/go/supplies/printpermanence

Stampanti fotografiche HP Designjet serie Z6200

Specifiche tecniche

Stampa	
Disegni al tratto	17 sec/pagina in formato A1/D
Immagini a colori	CQ109A: 108 m ² /h su materiali patinati; 16,4 m ² /h su materiali lucidi CQ111A: 128,5 m ² /h su materiali patinati; 19,7 m ² /h su materiali lucidi
Velocità di stampa	140 m ² /h; Tempo per la stampa meccanica. Stampa in modalità veloce Economode oppure con carta per getto d'inchiostro HP Bright White (Bond). Misurata su stampante da 60".
Risoluzione di stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Margini (superiore x inferiore x sinistro x destro)	Rotolo: 5 mm (superiore), 5 mm (destro), 5 mm (sinistro), 5 mm (inferiore)
Tecnologia	Getto termico d'inchiostro HP
Tipi di inchiostro	Pigmentato
Colori inchiostro	8 (rosso cromatico, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo, ciano chiaro, grigio chiaro, magenta chiaro)
Goccia d'inchiostro	4 pl (L, I, M, Y, C, K), 6 pl (R, M, Y, mK)
Ugelli della testina di stampa	2112
Testine di stampa	8 (rosso cromatico, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo, ciano chiaro, grigio chiaro, magenta chiaro)
Precisione delle linee	+/- 0.1% (+/- 0.1% della lunghezza del vettore specificato o +/- 0,2 mm (il maggiore dei due) a 23 °C, 50-60% di umidità relativa, su materiale di stampa A0/E in modalità Migliore o Normale con pellicola opaca HP)
Larghezza minima della linea	0,02 mm (HP-GL/2 indirizzabile); misurata su pellicola opaca HP.
Ampiezza linea minima garantita	0,067 mm (ISO/IEC 13660:2001 (E)); misurata su pellicola opaca HP.
Massima lunghezza di stampa	175 m
Massima densità ottica	Densità ottica del nero massima di 2,31 (4,5 L* min) su carta fotografica lucida ad asciugatura immediata HP Premium con inchiostri originali HP

Supporti

Tipi	Carta fine e patinata, carta tecnica, pellicola, carta fotografica, carta per bozze, inversa, autoadesiva, striscione e segnale, stoffa, materiale di stampa belle arti
Peso	Fino a 460 g/m ² a seconda del tipo di supporto
Spessore	Fino a 0,56 mm

Memoria

Standard	32 GB. Su 1 GB di RAM, Espandibile fino a 1,5 GB di RAM tramite un SODIMM adatto per Designjet incluso solo nel kit di aggiornamento HP Designjet PostScript®/PDF opzionale
Disco rigido	Standard, 160 GB

Connettività

Interfacce (standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Slot EIO Jetdirect; Hi-Speed USB 2.0
Interfacce (opzionale)	Schede LAN HP Jetdirect compatibili
Linguaggi di stampa (standard)	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Linguaggi di stampa (opzionale)	Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1, 7; TIFF; JPEG
Driver inclusi	Driver HP-GL/2, HP-RTL per Windows® (ottimizzati per AutoCAD 2000 e superiori); Driver PostScript® Windows®, Linux e Mac con kit di aggiornamento PostScript®/PDF opzionale

Requisiti ambientali

Temperatura di funzionamento	da 5 a 40°C
Temperatura di immagazzinaggio	Posizione da -20 a 55 °C
Umidità di funzionamento	Da 20 a 80% RH
Umidità di immagazzinaggio	Da 20 a 80% RH

Acustica

Pressione acustica	53 dB(A), 38 dB(A) (standby)
Potenza audio	7,0 B(A), 5,8 B(A) (standby)

Dimensioni (l x p x a)

Stampanti	CQ109A: 1970 x 690 x 1370 mm; CQ111A: 2430 x 690 x 1370 mm;
Imballato	CQ109A: 2230 x 750 x 1200 mm; CQ111A: 2690 x 750 x 1200 mm;

Peso

Stampanti	CQ109A: 123 kg; CQ111A: 190 kg;
Imballato	CQ109A: 210 kg; CQ111A: 250 kg;

Consumo energetico

Valore massimo	Massimo 420 watt, 270 watt (attiva), < 100 watt (standby), < 9 watt / < 46 watt con DFE incorporato (inattiva), < 0,5 watt (spegnimento manuale)
Requisiti di alimentazione	Tensione in ingresso (autorilevazione): Da 100 a 127 VCA (+/- 10%), 5 A; Da 220 a 240 VCA (+/- 10%), 3 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Contenuto della confezione

CQ109A	Stampante HP Designjet Z6200 1067 mm (42"); perno; testine di stampa; cartucce iniziali; cartucce di manutenzione; Campione di rotolo di carta originale HP; supporto; vassoio di raccolta supporti; kit adattatore perno da 7,62 cm (3"); guida di riferimento rapido; poster installazione; software di avvio; cavo di alimentazione
CQ111A	Stampante HP Designjet Z6200 1524 mm (60"); perno; testine di stampa; cartucce d'inchiostro (starter kit); cartucce di manutenzione; Campione di rotolo di carta Originale HP; supporto; tavolo di caricamento; Rullo di avvolgimento; kit adattatore perno da 7,62 cm (3"); guida di riferimento rapida; poster installazione; software di avvio; cavo di alimentazione

Certificazione

Sicurezza	EU (conformità LVD e EN 60950-1); Russia (GOST)
Elettromagnetico	Conforme ai requisiti di classe A, compresi EU (direttiva EMC)
Specifiche ambientali	ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; FEMP
ENERGY STAR	Si

Garanzia

Garanzia standard: un anno, onsite il giorno lavorativo successivo. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.

Informazioni sugli ordini

Prodotto

CQ109A	Stampante fotografica HP Designjet Z6200 da 1067 mm
CQ111A	Stampante fotografica HP Designjet Z6200 da 1524 mm

Accessori

CQ654B	Scanner HP Designjet HD
CQ745A	Kit aggiornamento PostScript/PDF HP Designjet
CQ752A	Riavvolgitore automatico per HP Designjet Z6200 da 1067 mm
CQ753A	Perno per supporti di stampa in rotolo per HP Designjet Z6200 da 1067 mm
CQ754A	Perno per supporti di stampa in rotolo per HP Designjet Z6200 da 1524 mm
J8025A	Server di stampa HP Jetdirect 640n
Q6714A	Raccogliatore supporti per HP Designjet da 1524 mm

Forniture inchiostro

B6Y07A	Cartuccia inchiostro nero opaco Designjet HP 771C, 775 ml
B6Y08A	Cartuccia inchiostro rosso cromatico Designjet HP 771C, 775 ml
B6Y09A	Cartuccia inchiostro magenta Designjet HP 771C, 775 ml
B6Y10A	Cartuccia inchiostro giallo Designjet HP 771C, 775 ml
B6Y11A	Cartuccia inchiostro magenta chiaro Designjet HP 771C, 775 ml
B6Y12A	Cartuccia inchiostro ciano chiaro Designjet HP 771C, 775 ml
B6Y13A	Cartuccia inchiostro nero fotografico Designjet HP 771C, 775 ml
B6Y14A	Cartuccia inchiostro grigio chiaro Designjet HP 771C, 775 ml
B6Y31A	Confezione da 3 cartucce di inchiostro nero opaco Designjet HP 771C, 775 ml
B6Y32A	Confezione da 3 cartucce di inchiostro rosso cromatico Designjet HP 771C, 775 ml
B6Y33A	Confezione da 3 cartucce di inchiostro magenta Designjet HP 771C, 775 ml
B6Y34A	Confezione da 3 cartucce di inchiostro giallo Designjet HP 771C, 775 ml
B6Y35A	Confezione da 3 cartucce di inchiostro magenta chiaro Designjet HP 771C, 775 ml
B6Y36A	Confezione da 3 cartucce di inchiostro ciano chiaro Designjet HP 771C, 775 ml
B6Y37A	Confezione da 3 cartucce di inchiostro nero fotografico Designjet HP 771C, 775 ml
B6Y38A	Confezione da 3 cartucce di inchiostro grigio chiaro Designjet HP 771C, 775 ml
CE017A	Testina di stampa nero opaco e rosso cromatico Designjet HP 771
CE018A	Testina di stampa magenta/giallo Designjet HP 771
CE019A	Testina di stampa magenta chiaro/ciano chiaro Designjet HP 771
CE020A	Testina di stampa nero fotografico e grigio chiaro Designjet HP 771
CH644A	Cartuccia manutenzione Designjet HP 771

Materiali di consumo

C6036A	Carta per getto d'inchiostro HP Bright White 914 mm x 45,7 m
CG460A	Carta fotografica HP Premium, opaca, 14 mm x 30,5 m (36" x 100 piedi)
Q1398A	Carta inkjet universale HP, 1067 mm x 45,7 m (42" x 150 piedi)
Q1899B	Supporto per striscioni HP opaco, 1067 mm x 15,2 m (42" x 50 piedi)
Q1907A	Polipropilene opaco HP Matte Polypropylene - 1524 mm x 22,9 m (60 pollici x 75 piedi)
Q8674A	Tela Canvas HP opaca professionale 1067 mm x 15,2 m (42" x 50 piedi)

Servizi & supporto

UV289E	HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z62001067 mm giorno lav. succ., 3 anni
UX868E	HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z62001067 mm giorno lav. succ., 4 anni
UX869E	HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z62001067 mm giorno lav. succ., 5 anni
UV291E	HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z62001067 mm risposta entro 4 ore 13x5, 3 anni
UX879PE	HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z62001067 mm post-garanzia giorno lav. succ., 1 anno
UX876PE	HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z62001067 mm post-garanzia giorno lav. succ., 2 anni
UX878PE	HP Care Pack, Supporto Designjet Z62001067 mm post-garanzia, risposta entro 4 ore 13x5, 1 anno
H4518E	HP Care Pack, Installazione rete Designjet T23-71XX, 400-6200 SVC

Servizi di supporto HP Designjet offrono soluzioni per ambienti aziendali critici; installazione, assistenza estesa e manutenzione, nonché varietà di servizi a valore aggiunto. Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/go/designjet/support.

Utilizzate gli inchiostri e le testine di stampa originali HP e otterrete prestazioni sempre affidabili e di qualità elevata con tempi di inattività ridotti. Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/go/OriginalHPInks.



Per l'intera gamma di materiali di stampa HP per grandi formati, vedere globalBMG.com/hp.

Per maggiori informazioni sui supporti di stampa di grande formato HP, visitate il sito Web: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

4AA2-4324ITE Pubblicato in EMEA Aprile 2014

